

A-REHU

Käärintäkalvojen ja –verkkojen valikoima kaudelle 2025

Kysy tarjous akauppa@atria.com tai 010 3160 614

MAGNUM 7

MAGNUM[®]
Superior Barrier



- Laadukas 7-kerroksinen kalvo
- Muovihylsy
- Estää hapen läpäisyn tehokkaasti
- Värit: valkoinen
- Vahvuus 0,025mm (25μ)
- Leveys 750mm
- Valmistusmaa Portugal

Valikoima:

leveys: 750mm pituus: 1500m lavassa: 40rll

POLIVOUGA SILOPOWER EXTR 750mm / 1650m valkoinen

leveys: 750mm pituus: 1650m lavassa: 40rll paksuus: 0,022mm

POLIVOUGA EXTRA TECH 7 750mm / 1900m valkoinen

leveys: 750mm pituus: 1650m lavassa: 32rll paksuus: 0,021mm

[®]SILOTITE

SILOTITE STANDARD

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä ja musta
- Leveydet 500mm ja 750mm

Valikoima:

leveys: 500mm pituus: 1800m lavassa: 48rll
750mm 1500m 40rll



SILOTITE PRO

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Valmistettu huippuluokan raaka-aineista ja nykyaikaisimmalla valmistustekniikalla
- Toimitetaan suojakääreessä, ilman pahvilaatikkoa
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen ja vihreä
- Leveys 750mm
- Pituudet ja vahvuudet:
1650m 0,025mm
1800m SUSTANE 0,023mm
2000m 0,020mm



1800m SILOTITE PRO SUSTANE

- Sisältää 25% kierrätysmuovia
- 24% pienempi ympäristökuormitus
- Vahvuus: 0,023mm
- Väri valkoinen

SILAPAC käärintäkalvot

- Huippuluokan säilöntäominaisuudet
- Poikkeuksellinen puhkaisu- ja repeytymiskestävyys
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin, myös kantipaaleille
- Puhallustekniikalla valmistettu 5-kerroskalvo
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Valmistettu Saksassa
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä
- Vahvuus 0,025mm (25μ)
- Leveys: 750mm



Valikoima:

leveys: 750mm pituus: 1500m lavassa: 40rll

Agra Stretch Ultimate PS käärintäkalvo

- Poikkeuksellisten ominaisuuksien ansiosta mahdollistaa kalvon määrän minimoimisen jokaiselle paalille
- Puhkaisulujuus ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet varmistavat optimaalisen rehun säilymisen.
- Kustannustehokas vaihtoehto, nopeutta käärintään
- Valmistettu Saksassa
- Värit: valkoinen
- Vahvuus 0,030mm (30μ)
- Leveys: 750mm

Valikoima:

leveys: 750mm pituus: 1300m lavassa: 40rll

SILACORD

- Värit: valkoinen
- Puhallustekniikalla valmistettu 5-kerroskalvo
- Kosteussuojattu pahvihylsy
- Vahvuus 0,023mm (23μ)
- Leveys 750mm



SILACORD MAXX

- Värit: valkoinen
- Puhallustekniikalla valmistettu 7-kerroskalvo
- Kosteussuojattu pahvihylsy
- Vahvuus 0,020mm (20μ)
- Leveys 750mm



Sidontamuovi Baletite GO



Rullakoot:

1,28 x 1650m x 0,020mm

1,38 x 1650m x 0,020mm

1,28 x 2000m x 0,016mm

1,38 x 2000m x 0,016mm

Paalausverkot Netex

Vetolujuus 260kg

Täydet lavat rahtivapaasti, täydessä lavassa 28 rullaa
Käärintäkalvojen mukaan voidaan laittaa max. 3 rll/lava
ilman erillisiä rahtikustannuksia.

Rullakoot:

1,23 x 3000 m
1,23 x 3600 m
1,25 x 3000 m
1,30 x 3000 m
1,30 x 3600 m



JUTA Roll & JUTA Wrap paalausverkot

Soveltuu säilörehun, kuivan heinän ja muiden
rehukasvien sekä oljen paalaukseen.

- Erinomainen vetolujuus.
- Levittyy täydellisesti reunasta reunaan.
- Punainen raita kertoo verkon loppumisesta.
- Valmistettu korkealaatuisesta HDPE-muovista edistyksellistä teknologiaa hyödyntävillä tuotantoprosesseilla.
- UV-suoja takaa pidennetyn elinkaaren.
- Jokainen rulla voidaan tunnistaa värillisistä reunoista ja viivakoodista.
- Jatkuvaa laadunvalvontaa tehdään koko tuotantoprosessin ajan ISO-sertifikaatin mukaisesti



Rullakoot:

1,23 x 3000 m	1,23 x 3600m
1,25 x 3000 m	1,23 x 3600m
1,30 x 3000 m	1,30 x 3600m